

L'ÉPANDAGE
PRATIQUE

FRAYSSINET vous propose sa gamme complète d'épandeurs **MÉCA** avec toutes les options pour réaliser un épandage optimal quelles que soient les cultures. Toute l'équipe conçoit et fabrique depuis plus de 30 ans des épandeurs techniques et simples d'utilisation.

ÉPANDEURS HYDRAULIQUES PORTÉS :

MÉCA Série HP8

Pratique et utilisable sur toutes cultures.
Capacité de la cuve 800 litres.

MÉCA Série HP9

Spécial produits de masse avec cuve antivoûte.
Capacité de la cuve 900 litres.

ÉPANDEURS HYDRAULIQUES TRAÎNÉS :

MÉCA Série HT14

Épandeur spécial vigne.
Capacité de la cuve 1400 litres.

MÉCA Série HT17

Épandeur toutes cultures.
Capacité de la cuve 1700 litres.

Pour tout renseignement, conseil ou entretien, contactez notre responsable commercial.



FRAYSSINET
EPANDEURS

81240 ROUAIROUX / FRANCE / T +33 (0)5 63 98 42 08 / F +33 (0)5 63 98 47 23 / www.groupe-frayssinet.fr



16/04 © FRAYSSINET

L'ÉPANDAGE
PRATIQUE

MÉCA

Série HP9

SPÉCIAL PRODUITS DE MASSE
AVEC CUVE ANTIVOÛTE



LA FORCE TECHNIQUE
MADE IN FRANCE

FRAYSSINET
EPANDEURS

MÉCA

Série HP9

SPÉCIAL PRODUITS DE MASSE
AVEC CUVE ANTIVOÛTE

Caractéristiques épandeur hydraulique porté HP9

Vitesse du tapis chaîne réglable
Largeur du tapis chaîne 700 mm
Mise en route de l'hydraulique depuis le tracteur
Limiteur de débit (35 l/min) et de pression (200 bars)
Cuve anti-voûte monocoque tôle épaisseur 2,5 mm
Attelage 3 points n°1 et 2
Hauteur totale 1,30 m
Largeur totale 1,10 m
Poids à vide 250 kg
Capacité de la cuve 900 litres
Béquille à pied réglable

L'utilisation de cet appareil nécessite sur tracteur
1 S/E* avec retour libre ou 1 D/E*
Débit d'huile utile minimum 35 litres/minute
Pression d'huile minimum 150 bars
*S/E : simple effet
*D/E : double effet

OPTIONS

Système d'épandage double disque
Enfouisseur à dents □ 25 (4 dents)
Rehausse 0,25 m
Châssis avec essieu, roues et attelage



Châssis

Essieu □ 40
Roues 145 x 13
Timon avec anneau



Rehausse 280 litres

Hauteur 0,25 m
Tôle pliée épaisseur 2 mm
Fixée par boulons
Capacité supplémentaire + 280 litres
soit au total 1180 litres



Système d'épandage double disque pour HP9

Disques ø 550 mm
Nombre de disques : 2
Nombre de pales : 4 par disque
Entraînement par moteur hydraulique 50 cm³
Diviseur central réglable
Volets de localisation réglables
Barre de protection des disques
Carter de protection des disques
Vitesse de rotation 700 tours/min
Largeur d'épandage de 0,60 à 10 mètres
Démontage rapide



Système d'enfouissement pour HP9

Ce système permet en un seul passage d'enfouir
les fertilisants et de travailler le sol.
Montage à l'arrière des disques
Dents □ 25 avec soc interchangeable
Nombre de dents : 4
Châssis tube renforcé 60 x 60 x 10
Profondeur de travail réglable (de 5 à 20 cm)
Largeur de travail : 1 m

OPTIONS

Possibilité de monter ailettes en 280 x 6



DESCRIPTIF TECHNIQUE

SÉRIE	Version	Capacité	Poids à vide	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Essieu voie	Pneus	Entraînement	Type attelage	*Largeur épandage	Garde au sol
HP9	Porté	900 litres	250 kg	1,57 m	1,10 m	1,30 m			Hydraulique	3 points	0,40 à 10 m	
HP9 + châssis	Traîné	900 litres	380 kg	2,20 m	1,35 m	1,65 m	1,10	145 x 13	Hydraulique	Anneau	0,40 à 10 m	0,25 cm
HP9 avec R280	Porté	1180 litres	280 kg	1,57 m	1,10 m	1,55 m	1,10	145 x 13	Hydraulique	3 points, ou anneau	0,40 à 10 m	0,25 cm
	Traîné		410 kg	2,20 m	1,35 m	1,90 m						

* Largeur d'épandage donnée à titre indicatif en fonction des fertilisants utilisés